

Bestellformular

Mit PowerTOP Xtra stellt MENNEKES jetzt eine Weiterentwicklung für Stecker und Kupplungen in 63A und 125A vor. Die Neuheit zeichnet sich durch x-förmige Schlitzung und Rillung der Innenwand einer X-CONTACT Hülse dar. Dies nennt sich X-Prinzip! Die benötigten Steck- und Ziehkräfte werden im Vergleich mit herkömmlichen Kontakt-hülsen um bis zu 50% reduziert.

Neuheit



Menge	Artikel-Nr.	ELDAS	Bezeichnung	Listenpreis
	13112	779500200	Stecker PowerTOP Xtra 63A5P 6H400V IP44 vernickelte Kontakte	CHF 85.20
	13212	779500400	Stecker PowerTOP Xtra 63A5P 6H400V IP67 vernickelte Kontakte	CHF 95.20
	13225	779800200	Stecker PowerTOP Xtra 125A5P 6H400V IP 67 x-contact inside	CHF 250.40
	14112	789500200	Kupplung PowerTOP Xtra 63A5P 6H400V IP44 x-contact inside	CHF 97.50
	14212	789500400	Kupplung PowerTOP Xtra 63A5P 6H400V IP67 x-contact inside	CHF 108.10
	14225	789800500	Kupplung PowerTOP Xtra 125A5P 6H400V IP67 x-contact inside	CHF 279.80

Firma: _____

Adresse: _____

Kommission: _____

PLZ/Ort: _____

Mailadresse: _____



Telefon: _____

Kontakt: _____

- Mennekes Hauptkatalog erwünscht
 Aussendienstbesuch erwünscht, bitte nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
 Newsletter erwünscht

zurücksetzen
drucken
mailen

MENNEKES®
Plugs for the world
Für jede Anwendung
den besten CONTACT

<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 4  3p+E </div> <div style="text-align: center;"> 5  3p+N+E </div> </div>		X-CONTACT – DIE NEUE KONTAKTHÜLSEN-LÖSUNG		Ampere	Polzahl	400V 50 u. 60Hz		500V 50 u. 60Hz	
		4p 6h	5p 6h			4p 7h	5p 7h		
	Stecker PowerTOP® Xtra hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte ▲ IP44	63	4	13112	13107				
		63	5						
	Stecker PowerTOP® Xtra hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte ▲ IP67	63	4	13212	13207 13213				
		63	5						
		125	4	13225	13220 13226				
		125	5						
	Kupplungsdose PowerTOP® Xtra mit x-contact, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen ▲ IP44 X-CONTACT INSIDE 	63	4	14112	14107				
		63	5						
	Kupplungsdose PowerTOP® Xtra hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen ▲ IP67 X-CONTACT INSIDE 	63	4	14212	14207 14213				
		63	5						
		125	4	14225	14220 14226				
		125	5						
	Kupplungsdose PowerTOP® Xtra mit x-contact, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte ▲ IP44 X-CONTACT INSIDE 	63	4	14131	14130				
		63	4						
	Kupplungsdose PowerTOP® Xtra mit x-contact, hochwärmebeständige Kontaktträger, Rahmenklemmen, vernickelte Kontakte ▲ IP67 X-CONTACT INSIDE 	63	4	14231	14230				
		63	5						
		125	4	14235	14234				
		125	5						